




MaterMacc



WV


-  **Concimatori**
-  **Fertilizers**
-  **Düngerstreuer**
-  **Fertiliseurs**
-  **Abonadores**

 Macchina adatta per la distribuzione interfilare di prodotti granulari che consente un'alta velocità di lavoro con notevole precisione di distribuzione grazie al dosatore brevettato VarioVolumex. È una macchina dotata di attacco a 3 punti di 2° categoria e può essere allestita con serbatoi della capacità di 600, 1000 o 1500 litri.

Con la trasmissione di tipo idraulico regolabile, si possono distribuire quantità elevate di prodotto e operare in presenza di colture in fase di crescita avanzata. È disponibile anche in versione con ruote portanti e trasmissione meccanica.

DOTAZIONI STANDARD • Telaio rigido con attacco a 3 punti di II° categoria • Azionamento idraulico dei dosatori • Serbatoio acciaio verniciato • Dosatore volumetrico


ACCESSORI • Rialzo da 500 litri per serbatoio • Ruote d'appoggio • Serbatoio acciaio INOX

 This machine is designed for inter-row distribution of granular products, providing remarkable working speed and precision thanks to the patented VarioVolumex distribution system. This machine is equipped with a 2nd cat. third point hitch and can be fitted with tanks with a capacity of 600, 1000 or 1500 litres.

The adjustable hydraulic transmission allows the distribution of large quantities of product and operation in fields with crops in an advanced stage of growth. A version with bearing wheels and mechanical transmission is also available.

STANDARD EQUIPMENT • Rigid tool bar with three point hitch Cat. II • Hydraulic distribution drive • Steel painted hopper • Volumetric metering unit


ACCESSORIES • Hopper extension 500 liters • Support wheel • Stainless steel painted hopper

 Streuer zur Ausbringung von Granulaten zwischen den Reihen. Ausgestattet mit dem patentierten Ausbringungssystem VarioVolumex garantiert dieser Streuer für eine beachtliche Arbeitsgeschwindigkeit und eine hohe Genauigkeit. Der Düngerstreuer ist mit einem dritten Punkt der 2. Kategorie ausgestattet und eignet sich für Düngerbehälter mit einem Fassungsvermögen von 600, 1000 und 1500 Litern.

Der verstellbare hydraulische Antrieb erlaubt die Ausbringung großer Produktmengen, auch in Kulturen in fortgeschrittener Wachstumsphase. Erhältlich auch in der Version mit tragenden Rollen mechanischem Antrieb.

SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG • Starrer Rahmen mit 3-Punkt-Anhängung, Kategorie 2 • Dosierantrieb hydraulisches • Düngerbehälter aus lackiertem Stahl • Dosierer, volumetrisch


ZUBEHÖR • Dosierer, volumetrisch • Stützräder • Düngerbehälter aus Edelstahl

 Machine conçue pour la distribution en interlignes de produits granulaires qui permet des vitesses de travail considérables et une grande précision grâce au système de distribution breveté VarioVolumex. C'est une machine équipée du troisième point de deuxième catégorie et peut être montée avec les réservoirs ayant des capacités de 600, 1000 et 1500 litres.

La transmission, de type hydraulique réglable, permet de distribuer des quantités élevées de produit et de travailler en présence de cultures en phase de croissance avancée. La machine est également disponible en version avec roues portantes et transmission mécanique.

DOTATION • Châssis rigide avec attelage à trois points de 2e cat. • Actionnement hydraulique des doseurs • Trémie en acier peint • Doseur volumétrique

OPTIONS • Extension de 500 litres pour le réservoir • Roues d'appui • Trémie en acier inox

 Máquina adaptada para la distribución interfila de productos granulares que permite una gran velocidad de trabajo con una notable precisión gracias al sistema de distribución patentado VarioVolumex. Es una máquina dotada de tercer punto de 2ª categoría y puede disponer de un depósito con una capacidad de 600, 1.000-1.500 litros.

La transmisión de tipo hidráulico regulable permite distribuir cantidades elevadas de producto y funcionar en presencia de cultivos en fase de crecimiento avanzado. Incluso está disponible en versión con ruedas portátiles y transmisión mecánica.

DOTACIONES STANDARD • Bastidor rígido con empalme a 3 puntos de II° categoría • Accionamiento hidráulico de dosificadores • Tanque de acero pintado • Dosificador volumétrico

ACCESORIOS • Extensión de 500 litros para el tanque • Ruedas de apoyo • Tanque de acero inoxidable



VV						
N° FILE	INTERFILA	LARGHEZZA		POTENZA RICHIESTA	PESO A VUOTO	SERBATOIO CAPACITÀ
		trasporto	lavoro			
N° OF ROWS	ROW SPACING	WIDHT		POWER REQUIRED	DRY WEIGHT	HOPPER CAPACITY
		transport	working			
REIHEN ZAHL	REIHEN ABSTAND	BREITE		KRAFTS BEDARF	LEERGEWICHT	FASSUNGSVERMÖGEN DES TANKS
		Transport	Arbeits			
N° DE RANGSG	ENCARTEM. ENTRE RANG	LARGEUR		PUISSANC DEMANDE	POIDS À VIDE	RÉSERVOIR CAPACITÉ
		de transport	de travail			
N° DE FILAS	ANCHURA ENTRE FILA	ANCHURA		POTENCIA TRACTOR	PESO EN VACÍO	TANQUE CAPACIDAD
		transporte	trabajo			
	(cm)	(cm)		(Hp)	(kg)	(dmc)
6	45-50	254	270	60-80	250	600/100
8	45-50	254	360	60-80	280	600/100
4	70-75	254	300	60-80	220	600/100
6	70-75	254	450	60-80	300	600/100