

# TM600

  
TRELLEBORG



## Affidabilità a prima vista

Ottima trazione e capacità di carico

Massimo comfort su strada

Minimo compattamento del terreno

Eccellente autopulitura

# TM600

Misura	Battistrada	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchio consigliato	Tipo	Camera
<b>280/85R20</b> 112A8 (109B) (11.2R20)	<b>TM600</b>	295	985	450	2955	475	W10	W9 - W8 - DW10	TUBELESS	11.2-20 TR218
<b>320/85R20</b> 119A8 (116B) (12.4R20)	<b>TM600</b>	329	1052	470	3160	500	W11	W10 - W9 - DW11	TUBELESS	11.2-20 TR218
<b>280/85R24</b> 115A8 (112B) (11.2R24)	<b>TM600</b>	292	1086	494	3276	525	W10	W9 - W8 - DW10	TUBELESS	11.2-24 TR218
<b>320/85R24</b> 122A8 (119B) (12.4R24)	<b>TM600</b>	329	1154	515	3465	550	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	TUBELESS	13.6-24 TR218
<b>340/85R24</b> 125A8 (122B) (13.6R24)	<b>TM600</b>	353	1188	540	3547	575	W12	W11 - DW11 - DW12	TUBELESS	14.9-24 TR218
<b>380/85R24</b> 131A8 (128B) (14.9R24)	<b>TM600</b>	390	1256	560	3750	600	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	TUBELESS	16.9-24 TR218
<b>420/85R24</b> 137A8 (134B) (16.9R24)	<b>TM600</b>	438	1324	590	3970	625	W15L	W14L - DW14L DW15L	TUBELESS	16.9-24 TR218
<b>280/85R28</b> 118A8 (115B) (11.2R28)	<b>TM600</b>	292	1187	542	3580	575	W10	W9 - DW10	TUBELESS	12.4-28 TR218
<b>320/85R28</b> 124A8 (121B) (12.4R28)	<b>TM600</b>	329	1255	566	3796	600	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	TUBELESS	12.4-28 TR218
<b>340/85R28</b> 127A8 (124B) (13.6R28)	<b>TM600</b>	353	1289	595	3885	625	W12	W11 - DW11 - DW12	TUBELESS	12.4-28 TR218
<b>380/85R28</b> 133A8 (130B) (14.9R28)	<b>TM600</b>	390	1357	615	4085	650	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	TUBELESS	16.9-28 TR218
<b>420/85R28</b> 139A8 (136B) (16.9R28)	<b>TM600</b>	438	1425	635	4290	675	W15L	W14 - DW14L DW15L	TUBELESS	16.9-28 TR218
<b>380/85R30</b> 135A8 (132B) (14.9R30)	<b>TM600</b>	390	1408	635	4238	675	W13	W12 - W11 - DW11 DW12 - DW13	TUBELESS	14.9-30 TR218
<b>420/85R30</b> 140A8 (137B) (16.9R30)	<b>TM600</b>	438	1475	660	4455	700	W15L	W14 - DW14L DW15L	TUBELESS	18.4-30 TR218
<b>460/85R30</b> 145A8 (142B) (18.4R30)	<b>TM600</b>	475	1544	691	4678	725	W16L	W15L - DW15L DW16L	TUBELESS	18.4-30 TR218
<b>380/85R34</b> 137A8 (137B) (14.9R34)	<b>TM600</b>	390	1513	683	4574	725	W12	W13	TUBELESS	16.9-34 TR218
<b>420/85R34</b> 142A8 (139B) (16.9R34)	<b>TM600</b>	438	1578	715	4745	750	W15L	W14 - DW14L DW15L	TUBELESS	16.9-34 TR218
<b>460/85R34</b> 147A8 (144B) (18.4R34)	<b>TM600</b>	475	1646	745	4945	775	W16L	W15L - DW15L DW16L	TUBELESS	16.9-34 TR218
<b>320/85R38</b> 129A8 (126B) (12.4R38)	<b>TM600</b>	325	1520	690	4605	750	W11	W10 - W9 - DW10 DW11	TUBELESS	16.9-38 TR218
<b>340/85R38</b> 133A8 (130B) (13.6R38)	<b>TM600</b>	353	1543	710	4665	750	W12	W11 - DW11 DW12	TUBELESS	16.9-38 TR218
<b>380/85R38</b> 144A8 (144B) (14.9R38)	<b>TM600</b>	400	1610	730	4900	775	W13	W11 - W12 DW11 - DW12 - DW13	TUBELESS	16.9-38 TR218
<b>420/85R38</b> 144A8 (141B) (16.9R38)	<b>TM600</b>	438	1679	760	5060	800	W15L	W14L - DW14L DW15L	TUBELESS	16.9-38 TR218
<b>460/85R38</b> 149A8 (146B) (18.4R38)	<b>TM600</b>	475	1747	800	5260	825	W16L	W15L - DW15L DW16L	TUBELESS	18.4-38 TR218
<b>520/85R38</b> 155A8 (152B) (20.8R38)	<b>TM600</b>	536	1849	825	5510	875	DW18L	W16L - W18L DW16L	TUBELESS	20.8-38 TR218
<b>480/80R42</b> 151A8 (151B) (18.4R42)	<b>TM600</b>	495	1850	833	5550	875	W16A	16DD - DW16B	TUBELESS	20.8-42 TR218
<b>520/85R42</b> 157A8 (157B) (20.8R42)	<b>TM600</b>	536	1952	881	5867	925	DW18L	W16L - W18L DW16L	TUBELESS	20.8-42 TR218
<b>480/80R46</b> 158A8 (158B) (18.4R46)	<b>TM600</b>	495	1964	887	5950	925	W16A	16DD - DW16B	TUBELESS	
<b>520/85R46*</b> 158A8 (158B) (20.8R46)	<b>TM600</b>	536	2052	932	---	975	DW18L	W16L - W18L - DW16L DD16L - DD18L	TUBELESS	

(\*) design data



## TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems Italia S.p.A.  
Sede Legale e Amministrativa: Via Nazionale Tiburtina, 143 - 00010 Villa Adriana (Roma)  
Direzione Commerciale: Via Giovanni Gentile, 3 - 20157 Milano  
Tel. 02 66039.326/327 - Fax 02 66039.331  
[www.trelleborg.com/wheelsystems\\_it](http://www.trelleborg.com/wheelsystems_it)